

NESSI

ВЕЛЮР

Описание:

Nessi – это классический базовый велюр с мягкой фактурой и характерным нежным благородным блеском. Плотный густой высокий ворс наделяет коллекцию удивительными тактильными качествами. Диван в такой ткани укутает вас уютом и не отпустит. Палитра коллекции состоит из 22 оттенков с флером благородной мягкости и облачности. При этом приглушенные сдержанные тона бежевого, серого, розового и голубого, дополнены яркими красками синего, зеленого и желтого. Такая приглушенная, будто дымчатая цветовая гамма – интерьерный хит последних лет – позволяет создать романтический уют, гармонию пространства и атмосферу полного релакса. При этом благодаря своей однотонной ровности и сдержанности, колоркарта Nessi универсальна для любых интерьерных стилей – от классического до современного, от винтажного до лофта.

Способ производства:

Полотно трикотажное, состоит из двух слоёв (лицевого и основы), изготовленных с использованием текстурированной нити. Процесс производства состоит из вязания лицевого слоя используя дополнительную нить для удлинения протяжки петель, затем петли обрезают для создания ворса. На следующем этапе лицевой слой окрашивается. Лицевой слой и основа соединяются между собой с помощью клея.

Исключительные свойства:

Ткань очень практична и удобна в производстве. Трикотажная подложка высокой плотности и плотный густой велюр вместе создают прочное эластичное полотно, которое не мнется, не растягивается и отлично драпируется. Устойчивость к истиранию 90 000 циклов и высокая поверхностная плотность 400 г / м2 позволяют с легкостью применять ткань как для домашнего использования, так и для коммерческого сектора.

Показатель	Единица измерения	Значение	Метод теста / Комментарий
Истирание (тест Мартиндейла)	циклы	90 000 циклов	ГОСТ ISO 12947-2-2014
Пиллингуемость	класс 1-5	4	ISO 12945-2:2000
Стойкость цвета к свету	класс 1-5	4	ISO 105 B02-2014
Стойкость цвета к сухому трению светлые цвета средние темные	Не менее 3 баллов	5 5 5	ГОСТ 9733.27-83
Стойкость цвета к мокрому трению светлые цвета средние темные	класс 1-5	4-5 4-5 4-5	ISO 105 X12-2016
Прочность на разрыв Основа Уток	Стандарт: ≥40 N	210 160	ISO 13937-2:2000
Устойчивость цвета к потоотделению	Не менее 3 баллов	5	ГОСТ 9733.6-83
Содержание формальдегида	Не более 300 мкг/г	n/o	ГОСТ ISO 14184-1-2014
Состав	%	100 % PES	100% Полиэстер



Данные подтверждены:

1. Протоколом испытаний № 03/756/2021 от 30.12.2021.
2. Декларацией соответствия ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР017 107.01 06498.

Мы рекомендуем следовать следующим советам по уходу за тканью:

1. Избегать попадания прямых солнечных лучей.
2. Располагать изделие на расстоянии не меньше метра от отопительных приборов.
3. Избегать острых объектов.
4. Следовать рекомендациям по уходу и чистке для данного типа ткани:
 - не гладить,
 - не тереть абразивом,
 - не отбеливать,
 - чистить аккуратно, протирая мокрой смоченной в мыльном растворе тряпочкой, а легкие загрязнения удалять с помощью антибактериальной салфетки (или тряпочки из микрофибры с антисептиком),
 - избегать химических моющих средств с содержанием сильных кислот и щелочей,
 - профессиональная сухая и мокрая чистка, за исключением машинной стирки,
 - не стирать и не замачивать,
 - барабанная сушка запрещена.

